



ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА СГОЭС М11

Информация о компании:

Название компании: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____

Email: _____

Факс: _____

Краткое описание области применения, объект:

Новый объект ☐	Существующий объект ☐	Наружная установка ☐	Установка внутри помещения ☐	Требуемый срок поставки (недель) _____
--	---	--	--	---

Тип газоанализатора:

Тип газа	Кол-во	Тип резьбы *)	Диапазон измерений	Точность	Выходы				Кабельный ввод (указать 1 или 2)
		¾ NPT			4-20 мА	Релейный	Modbus	HART	
Метан ☐		☐	0-100	5	☐	☐	☐	☐	
Пропан ☐		☐	0-100	5	☐	☐	☐	☐	
☐		☐	0-50	5	☐	☐	☐	☐	
☐		☐	0-50	5	☐	☐	☐	☐	
☐		☐	0-50	5	☐	☐	☐	☐	

*- конструктивно в газоанализаторах реализованы 2 вводных отверстия с резьбой 3/4"NPT, изделия могут быть укомплектованы сертифицированными кабельными вводами CG-201M и заглушками PL-201M или переходниками 3/4"NPT-M16, 3/4"NPT-M20.

Конфигурация реле:

Реле	Заводские значения / Положение	Требуемые значения
Порог 1	20% / н.р.	☐
Порог 2	50% / н.р. /с фиксацией	☐
Неисправность	н.з.	☐

Заводская комплектация:

- 1) Газоанализатор СГОЭС с кронштейном – 1 шт.;
- 2) Руководство по эксплуатации – не менее 1 экз. на партию;
- 3) Паспорт ЖСКФ.413311.002 ПС;
- 4) Методика поверки МП – 1 экз.;
- 5) Комплект крепежа -1;
- 6) Кожух защитный – 1шт.;
- 7) Тестовая программа на партию изделий – 1 комплект.;
- 8) Камера калибровочная, магнитный браслет – 1 комплект на партию изделий.

Исполнение, дополнительные комплектующие:

Корпус алюминий	☐	Калибровочная камера	☐
Корпус нержавеющая сталь	☐	Защитный кожух	☐
Калибровочный комплект	☐	Планка из нерж.стали с позиционным номером	☐
Магнитный браслет	☐	Комплект крепежа на вертикальные/горизонтальные трубы	☐
HART-коммуникатор	☐	Конвертер RS-232/RS-485	☐

Пожалуйста, вышлите заполненную форму по эл.почте на адрес sales@priborinvest.by или по факсу +375(17) 231-02-03, 231-02-06.